

# LF FA 12 t pro rozvoz

## Exteriér

- Kabina Day Cab, Extended Day Cab nebo Sleeper Cab
- Centrální zamykání dveří, test osvětlení, klíč s dálkovým ovládním
- Volitelná vnější sluneční clona
- Volitelná světla LED pro denní svícení
- Elektricky ovládaná zrcátka
- Halogenové světlomety
- Volitelná mlhová světla kombinovaná se světly pro přisvětlení do zatáček
- Panel světlometu, nárazník a schůdky kabiny v barvě šedý kámen nebo v barvě kabiny
- Různé typy střešních spoilerů a límců
- Volitelné: boční okno ve dveřích spolujezdce

## Interiér

- Pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo řidiče s volitelnou loketní opěrkou
- Pevné, pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo spolujezdce
- Volitelně volant s jemným koženým potahem
- Volitelná klimatizace
- Elektricky ovládané okno
- Připraveno na FMS
- Volitelný handsfree telefon vozidla
- Antény: AM/FM, GSM, GPS
- Tempomat
- Základní immobilizér
- Systém DAF Connect
- Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA)
- Střešní okno s manuální nebo elektrickou obsluhou
- Úložný prostor na tunelu motoru

## Bezpečnost

- Systém LDWS
- Systém VSC
- Volitelně funkce ACC + systém FCW a AEBS
- Volitelné výstražné zvukové znamení při couvání

## Odpružení a nápravy

- Parabolické přední odpružení; zatížení nápravy 4,5 t
- Pneumaticky odpružená zadní náprava s jednoduchou redukcí; zatížení nápravy 8,5 t

## Pneumatiky

- Ocelové disky kol, stříbrné
- Velikost pneumatik vepředu a vzadu: 245/70 R17,5

## Poháněcí soustava

- Výkon motoru 135–194 kW (184–264 k); točivý moment 750–1000 Nm
- Volitelný systém studeného startu pro studená podnebí s teplotami pod -18 °C
- 5stupňová nebo 6stupňová automatická převodovka nebo 6stupňová manuální převodovka
- Vyhřívaný odlučovač vlhkosti
- Volitelná mechanická uzávěrka diferenciálu
- Systém ASR

## Brzdový systém

- Výfuková brzda
- Pokročilý elektronický brzdový systém (AEBS)
- Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu

## Podvozek

- Široká nabídka kombinací rozvorů / zadních přesahů
- Podélný nosník 210/6,0 mm
- Různé varianty výfuku, včetně vertikálních provedení
- 80A alternátor, 2x akumulátor 125 Ah. Volitelně 100A alternátor, 2x akumulátor 175 Ah
- Palivová nádrž(e) z plastu, objem až 925 litrů
- Nádrž kapaliny AdBlue 25 nebo 50 litrů
- Nízké sání vzduchu
- Aplikační konektor pro ovládání zadního čela
- Otvory pro připevnění nástavby
- Volitelná zadní světla LED

## Nástavba a příprava pro nástavbu

- Aplikační konektor pro přídavná zařízení na podvozku
- Volitelný aplikační konektor pro zadní čelo
- Volitelný modul BAM1
- Volitelný modul výrobce nástaveb
- Volitelné analogové signály a výstrahy nástavby
- Volitelná funkce sběrnice CAN J1939 v aplikačním konektoru
- Obrysová světla

## Záruka

- Volitelná záruka DAF MultiSupport Warranty Plus – s dobou trvání až 3 roky pro hnací soustavu nebo vozidlo, s omezeným nebo neomezeným počtem ujetých kilometrů

**VOLITELNĚ:** Smlouvy na opravy a údržbu DAF MULTISUPPORT nabízejí vynikající hospodárné balíčky od společnosti DAF, od smlouvy MultiSupport Care+ až po Full Care

# LF FA 12 t pro rozvoz



Poznámka: standardní barva kabiny je Brilliantově bílá. Tento obrázek nezakládá žádná práva.

# Stvořen pro vaše potřeby

## Výhody rozvážkového vozidla DAF LF FA 12 t

Nízká pohotovostní hmotnost umožňuje vysoké užitečné zatížení. Nízká spotřeba paliva a dlouhé servisní intervaly zaručují nízké provozní náklady. Maximální manévrovatelnost díky nejmenšímu poloměru otáčení ve své třídě. Díky všem těmto vlastnostem je model LF ideálním rozvážkovým vozidlem pro všechny přepravní společnosti. Vysoká nosnost přední nápravy zabraňuje přetížení nerovnoměrně rozloženým nákladem. Vysoce výkonné akumulátory umožňují často používat zadní čelo. Každý detail modelu LF byl nejprve pečlivě zvážen, což je zcela výjimečné.

### Aerodynamický

Nastavitelný střešní spoiler s plně integrovanými bočními límcí je volitelný pro lepší hospodárnost spotřeby paliva. Zajišťuje dokonalé aerodynamické proudění mezi kabinou a nástavbou.

### Přehledný

Velká zrcátka a okna zlepšují výhled a bezpečnost.

### Reprezentativní

Atraktivně navržený čelní panel s velkou mřížkou chladiče, centrálně umístěné logo DAF a spousta místa pro vaše reklamy. Moderní, prostorný interiér a přístrojová deska navržená s ohledem na řidiče. Ovládací prvky jsou na dosah a logicky uspořádané podle funkce: účelem je soustředit se na praktické využití a vytvořit ideální pracovní prostor.

### Robustní

Světlomety Lexan a volitelná zadní světla LED, plně pozinkované ocelové nárazníky a protiskluzové hliníkové schůdky, které se při otevření dveří osvětlují, snižují pravděpodobnost nehod a zvyšují bezpečnost.

### Bezpečný

U vozidel řady DAF LF je ve standardní výbavě systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDWS); adaptivní tempomat s výstrahou před čelním nárazem a pokročilý elektronický brzdový systém jsou ve standardní výbavě pro vozidla řady DAF LF se zadním pneumatickým odpružením (jinak jsou k dispozici volitelně).

### Inteligentní

Centrální displej poskytuje informace ve vlastním jazyce řidiče (dle karty tachometru) a jeho součástí je Výkonnostní asistent řidiče DAF, který pomáhá vést řidiče k co nejhospodárnějšímu stylu jízdy.

### Skříňové / plachtové nástavby pro rozvoz

Skříňové nebo valníkové / plachtové nástavby od vyhlášených výrobců nástaveb nabízejí možnost flexibilního nakládání a zabezpečení nákladu.

### Zvedací kapacita

Na vyžádání lze nakonfigurovat zvedací čela od jiných výrobců

### Hospodárny

Úplně ploché, lehké a pevné podvozky s co největším počtem součástí prakticky umístěných uvnitř tvoří dokonalý základ pro jakoukoli nástavbu. Elektrický a elektronický systém lze snadno připojit k systému nástavby tak, aby aplikace vozidla správně fungovaly a na přístrojové desce DAF se řidiči zobrazovaly srozumitelné zprávy.

### Palivo

K dispozici jsou kapacity nádrže 110 až 925 litrů podle toho, k jakým účelům má vozidlo sloužit.

### Manévrovatelný

Díky max. 53° úhlu odchylky kol má model DAF LF nejmenší poloměr otáčení ve své třídě.

### Snadno přístupný

Nízká podlaha kabiny spolu s pohodlnými schůdky, široce se otevírajícími dveřmi (90°) a rohovými deflektory, které zajišťují čisté dveřní kliky umožňují snadný přístup do vozidla.

