Specification sheet

XD 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer

ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM[1)]	GCM[2)]
32000 kg	35500 kg
Max. front 14200 kg	
Max. rear 19000 kg	

081F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO2. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 3.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Kabina Sleeper High Cab
07586 Prov. přední části podvozku: robustní
01226 Uložení kabiny vzduchové
03358 Vnější sluneční clona
03922 Mlhová světla vpředu
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená
01836 Světlomety LED Skylight
00949 LED Skylight pří. Sv.LED stř., připr.
01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
06629 Dva výstražné majáky
03232 Čelní sklo s fólií proti slunci
03317 Zadní okno: dvojité zasklení
07343 Boční okno dveří spolujezdce
01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab
00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab
00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty
02355 Kožený volant
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air
07736 Sedadlo řidiče: Super Air
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
09541 Sedadlo řidiče s područkami
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
02117 Třetí sedačka
02837 Stolek na palubní desce
03948 Jedna zásuvka
03954 Chladnička
02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat (ACC) s FCW; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
09908 Tempomat
08023 Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3
06991 Ovládání prediktivního tempomatu
06992 Prediktivní tempomat Lite

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Bez ovládání stability vozidla; Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů
00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 2 × 7,10 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 9,50 + 9,50 t; Zadní: 19,00 t, lichoběž., SR1132T; Bez zvedacího zařízení.

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s vícekrokovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 270 kW (367 k) při 1 600 ot/min. Maximální točivý moment 1 950 Nm při 900–1 125 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12st. převod. TraXon 12TX2610 OD, poměr 12,92-0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,73.

Optional

07110 Eko. výkonnost
01514 Výzva k pohybu
07101 Standardní přeprava, verze Lite
09637 Přeprava kapalin
09638 Provoz v terénu
01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
03720 Bez ASR

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

09921 Motorová brzda MX
02715 Retardér ZF
01572 Elektropneumatické ovládání parkovací brzdy
01497 Pneumat. ovládání park. brzdy s hlas. upozorněním
00929 Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami

PODVOZEK

Rozvor 5,30 m / zadní převis 1,65m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapaliny AdBlue(R) 45 l, vlevo pod skř. aku.; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

16157 Palivové nádrže, materiál a velikosti
03323 Zadní světlo s diodami LED

081F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

07033 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7

07034 Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0

08026 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0

08027 Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0

04659 Kabel EBS přívěsu

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

02729 Aplikační konektor Plug & Play

09421 Přídavná rezervní kabeláž

09200 Podvozek ve standardní přípravě

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternátor 130 A

08775 Alternátor 150 A

08797 Baterie 2 x 175 Ah

07671 Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C

06440 Akumulátory 2x 230 Ah

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 32 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 2.

Optional

01208 S hnací soust. souv. max. CHJS 35 500 kg, třída 3

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

02260 Přídavná izolace kabiny

03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

06614 Protiprachový kryt

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebených součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 300 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

07569 Zvedák

STUPEŇ VÝBAVY

Optional

17448 Balíček Safety

17595 Balíček Executive Pack XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

081F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

XD 370

FAD 8X4 Podvozek, Mixer

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	5,05	1,65	6598	2562	9159	7602	16438	22841	0,50	0,07	2,01	6,28	6,70	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6620	2715	9334	7580	16285	22666	0,50	0,07	2,01	6,60	7,05	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6550	2819	9369	7650	16181	22631	0,50	0,07	2,01	7,11	7,59	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	5,05	1,65	6732	2538	9270	7468	16462	22730	0,83	0,07	2,01	5,67	6,07	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6752	2692	9445	7448	16308	22555	0,83	0,07	2,01	5,98	6,43	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6681	2798	9479	7519	16202	22521	0,83	0,07	2,01	6,48	6,97	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	5,05	1,65	6770	2529	9300	7430	16471	22700	0,83	0,07	2,49	5,67	6,08	8,23	1,16	1,09	18,39	19,70
	5,30	1,65	6790	2684	9475	7410	16316	22525	0,83	0,07	2,49	6,00	6,43	8,48	1,16	1,09	19,12	20,43
	5,70	1,65	6718	2791	9509	7482	16209	22491	0,83	0,07	2,49	6,50	6,99	8,88	1,16	1,09	20,28	21,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WD: 2,05 WT: 1,40 HV[12]: 1,06 HV[13]: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[14]: 2,48

1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 45 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla,
5) Další rozmery AE jsou k dispozici pro vetšinu WB. Upravit zadní previs do vypocítané délky nástavby.
6) Prezentované CB je založeno na standardním prívodu vzduchu nebo výfuku.
7) Vypocítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnomerne rozloženém nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy
8) Výška nenaloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
9) Výška naloženého vozidla uprostred hnané nápravy.
10) TK = prumer otácení mezi obrubníky.
11) TW = prumer otácení mezi stenami.
12) Výška nenaloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
13) Výška naloženého vozidla uprostred prední nápravy (náprav).
14) TB je celková šířka vzadu. (Ve středu přední nápravy 255).

081F0171ABAA - 202501H - 18-09-2024

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.