


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Podvozek



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 k)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 k)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 k)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 k)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 k)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks CZ, s.r.o., www.daftrucks.cz

081F0141AAAA - 202513C - 06-12-2024

KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO₂. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 Světlomety LED Skylight
06244 Kabina Sleeper High Cab	00949 LED Skylight při. Sv.LED stř., přípr.
02889 Prov. přední části podvozku: žádná spodní deska	01925 Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny
02952 Prov. přední části podvozku: spodní deska aero	01891 Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené
07586 Prov. přední části podvozku: robustní	06629 Dva výstražné majáky
01226 Uložení kabiny vzduchové	03317 Čelní sklo s fólií proti slunci
03358 Vnější sluneční clona	07343 Zadní okno: dvojitě zasklení
03922 Mlhová světla vpředu	07343 Boční okno dveří spolejezdce
00936 Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	01362 DAF Digital Vision

AERODYNAMIKA

Optional

00008 Nast. stř. spoiler krátký, Sleeper High Cab	00097 Nast. střešní spoiler pro kabinu Sleeper Cab
02662 Nast. stř. spoiler, dl. stř., XD Sleeper High Cab	00020 Nast. stř. spoiler, dl. nízký, Sleeper High Cab
00082 Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab	

BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolku na palubní desce; Úložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

Optional

02354 Volant se stříbrnými akcenty	02117 Třetí sedačka
02355 Kožený volant	02837 Stolek na palubní desce
02353 Dekorace interiéru kabiny: Argenta	03948 Jedna zásuvka
02350 Dekorace interiéru kabiny: Natura	03954 Chladnička
07733 Sedadlo řidiče: Luxury Air	02838 Pěnová matrace pro dolní lůžko
07736 Sedadlo řidiče: Super Air	02854 Matrace Xtra Comfort pro dolní lůžko
07737 Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air	01775 Matrace Xtra Comfort+ chránič matrace na dol. lůžko
09541 Sedadlo řidiče s područkami	06970 Automatické ovládání klimatizace kabiny
01740 Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče	

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

PACCAR Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omezovače rychlosti 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF.

Optional

09681 Příprava pro Maut	06991 Ovládání prediktivního tempomatu
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno	06992 Prediktivní tempomat Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent DAF Side a Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (řidiče) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	00795 Bezpečnostní předpisy EC ADR
---	---

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zadní 13,00 + 13,00 t; Zadní: 26,00 t, vzduchové odpružení, SR1360T; Bez zvedacího zařízení.

Optional

01769 Zatížení přední nápravy 7,50 t	01601 Zadní lichoběžníkové pružiny
06257 Zatížení přední nápravy 9,00 t	04549 Zadní 10,50 t + 10,50 t
06095 Zatížení přední nápravy 10,00 t	08191 Sledování zatížení nápravy
07494 Zadní náprava HR1670T	

RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Řízená BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Poháněná BBA 3P.

Optional

16152 Různé značky a typy pneumatik
--

HNACÍ SOUSTAVA

Motor MX-11, 6válcový naftový motor, s víceokrovým točivým momentem, 10,8 l. Výkon 220 kW (299 k) při 1 600 ot/min. Max. točivý moment 1 450 Nm při 900–1 400 ot/min.; Emise výfukových plynů Euro 6; Eko. palivo; 12stupňová převod. TraXon 12TX1810 OD, 12,92–0,77; Převodový poměr 12,92 - 0,77; Převodový poměr zadní nápravy 3,78.

Optional

07110 Eko. výkonnost	09637 Přeprava kapalin
02313 Převodovka s přímým záběrem	09638 Provoz v terénu
01514 Výzva k pohybu	01498 Terénní aplikace s funkcí Rock-free
07101 Standardní přeprava, verze Lite	

BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu. Dvouokruhový vzduchový systém s elektronickým řízením (EBS). Vodou chlazený vzduchový kompresor poháněný motorem s automatickou sušičkou s chlazením vzduchem..

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 09921 | Motorová brzda MX | 01497 | Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním |
| 02715 | Retardér ZF | 00929 | Poháněná zadní náprava s bubnovými brzdami |
| 01572 | Elektropneumatické ovládání parkovací brzd | | |

PODVOZEK

Rozvor 4,55 m / zadní převis 2,90m; Výška podélníku 310 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 45 l, levá strana podvozku; Ochrana proti podjetí vpředu; Zástěrky.

Optional

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| 16157 | Palivové nádrže, materiál a velikosti | 03323 | Zadní světlo s diodami LED |
| 07070 | Držák náhradního kola levá strana | | |

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl, hodnota D = 0 kN.

Optional

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| 07033 | Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 13,7 | 08027 | Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Závěsné zařízení pro přívěs Ringfeder D = 20,0 | 04659 | Kabel EBS přívěsu |
| 08026 | Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0 | | |

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|
| 02729 | Aplikační konektor Plug & Play | 09421 | Přídavná rezervní kabeláž |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------------|

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

Optional

- 16148 Typy a umístění PTO

24V NAPÁJENÍ

Alternátor 110 A, baterie 2 x 140 Ah..

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------|-------|----------------------------------|
| 04492 | Alternátor 130 A | 07671 | Akumulátory 2x 210 Ah AGM, typ C |
| 08775 | Alternátor 150 A | | |
| 08797 | Baterie 2 x 175 Ah | 06440 | Akumulátory 2x 230 Ah |

CHV A CHJS

S hmot. podv. souv. tech. max. CHV 33 000 kg; S hnací soust. souv. max. CHJS 38000 kg, třída 2.

Optional

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 00209 | S hnací soust. souv. max. CHJS 40 000 kg, třída 3 | 07279 | S hnací soust. souv. max. CHJS 60000 kg, třída 2 |
| 03673 | S hnací soust. souv. max. CHJS 44 000 kg, třída 2 | 00818 | S hnací soust. souv. max. CHJS 60 000 kg, třída 3 |
| 03675 | S hnací soust. souv. max. CHJS 50 000 kg, třída 3 | 00157 | S hnací soust. souv. max. CHJS 61 000 kg, třída 2 |
| 00778 | S hnací soust. souv. max. CHJS 58 000 kg, třída 2 | | |

PODMÍNKY PROVOZU

Standardní sání vzduchu vpředu.

Optional

- | | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 02260 | Přídavná izolace kabiny | 06614 | Protiprachový kryt |
| 03648 | Podtlakové sání vzduchu vysoké | 06620 | Protiprachový kryt + síť proti hmyzu |

SERVIS A ÚDRŽBA

Záruka Plus - Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu až do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Optional

- 08311 Prodloužený interval servisu

DODÁNÍ VOZIDLA

Minimální sada nářadí.

Optional

- 07569 Zvedák


STUPEŇ VÝBAVY

Optional

- | | | | |
|-------|----------------|-------|------------------------------|
| 17448 | Balíček Safety | 17595 | Balíček Executive Pack XD/XF |
|-------|----------------|-------|------------------------------|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Podvozek



OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ⁽¹²⁾ : 1,01	HV ⁽¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ⁽¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------

- 8) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 9) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) TK = průměr otáčení mezi obrubníky.
- 11) TW = průměr otáčení mezi stenami.
- 12) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 13) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.